



## FÖNSTER

# Sapa 1050

## OISOLERADE INÅTGÅENDE ELLER FASTA FÖNSTER

Sapa Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem för inåtgående eller fasta fönster. Systemet passar bra för interiöra fönster eller på ställen utan krav på isolering.

### Prestanda

- Sapa Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem och grundar sig på en stabil konstruktion med 50 mm djupa profiler.
- Fals för glas 3–33 mm.
- Max bågbredd: 1400 mm.
- Max båghöjd: 1900 mm.
- Max bågvtikt: 100 kg.

### Termisk prestanda

- Oisolerat system.

### Tätthetsprestanda

- Oisolerat system.

### Utförande

- Inåtgående.
- Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
- Beslag: sido-, under-, över- eller undersidohängt.
- Gångjärn: dolt eller synligt.

Termisk prestanda: oisolerat system  
Tätthetsprestanda: oisolerat system  
Glastjocklek: 3–33 mm  
Maximalt bågmaßt: bredd 1400 mm, höjd 1900 mm  
Maximal bågvtikt: 100 kg

**sapa:**



Hydro Building Systems Sweden AB  
Metallvägen  
574 81 Vetlanda  
[www.sapa.se](http://www.sapa.se)

**sapa:**

By  Hydro